

## Tryckluftsdreven cirkelsåg för tunnplåt, stålplåt och aluminium.


Lindova CS3 är en tryckluftsdreven cirkelsåg med reglerbart skär djup ned till 10 mm. Sågning kan utföras från mitten av plåtytan. En riktskåra sitter längst fram på verktyget, vilket gör det lätt att såga rakt.

CS3 levereras som standard med 45 mm:s klinga för tunnplåt. Som separat tillbehör finns tre 50 mm:s klingor anpassade för tunnplåt, stålplåt respektive aluminium.

Effektiv ljuddämpning och små toleranser för alla komponenter minimerar vibrationerna och ger hög driftsäkerhet.

Funktionshandtaget är försett med säkerhetsspärr. Över såghuvudet finns dessutom en plasthuv som bl a isolerar mot kylan från tryckluften.

Tack vare att vi själva både konstruerar och tillverkar CS3 Cirkelsåg kan vi garantera ett komplett lager med reservdelar och snabb service vid behov.



## CS3 CIRKELSÅG

<b>Varvtal</b>	3000 rpm	<b>Min. slang</b>	8 mm
<b>Luftförbrukning</b>	7,5 l/s	<b>Anslutning</b>	R 1/4
<b>Längd</b>	245 mm	<b>Best. nr.</b>	8440
<b>Vikt</b>	1,4 kg	<b>Vibrationsnivå:</b>	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
<b>Skärdjup</b>	7,5 mm med klinga 45 mm 10,0 mm med klinga 50 mm	<b>Ljudnivå:</b>	80 dB (A)



## SÅGKLINGOR

Typ	Antal tänder	Diameter	Avsedd för	Best. nr.
Fin	84	45 mm	Tunnplåt	1863-80*
Fin	92	50 mm	Tunnplåt	1931-92
Medium	62	50 mm	Stålplåt	1931-62
Grov	34	50 mm	Aluminium	1931-34

\* Levereras som standard